

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6002i

C/B MULTIFUNKCIJSKI
ZA A3 FORMAT

IMPRESIVNO BRZ I SPOSOBAN MFP UREĐAJ



Uz ispis i brzinu skeniranja do 60 ppm i 180 slika u minuti, TASKalfa 6002i je multifunkcijski uređaj koji pazi na vašu produktivnost. Teški zadaci se rješavaju jednostavno zahvaljujući fleksibilnim mogućnostima obrade dokumenata i kapacitetom papira do 7.150 listova, dok je njegov impresivan raspon digitalnih funkcija za upravljanje dokumentima brzo dostupan putem intuitivnog, velikog ekrana u boji osjetljivog na dodir. Osjetljivi dokumenti su također zaštićeni zahvaljujući poboljšanim funkcijama sigurnosti.

- > Do 60 stranica po minuti u A4 formata
- > Standardni ispis rezolucije 1200 x 1200 dpi, 2 bita dubina (ekvivalent 4.800 x 1.200 dpi)
- > Fleksibilno rukovanje papirom A6 do SRA3 i dalje za do 7.150 listova
- > Različite mogućnosti obrade dokumenata uključujući i booklet
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD memorija i pohrana
- > Visoko produktivno skeniranje u boji
- > Sveobuhvatna podrška za mobilnu komunikaciju
- > Komponente sa dugim životnim vijekom pružaju nenadmašnu učinkovitost i pouzdanost te manje otpada

OPĆE INFORMACIJE

Tehnički podaci: KYOCERA laserski uređaj c/b, HyPAST™ programska platforma
Ekran u boji osjetljiv na dodir veličine: 22.8 cm (9 inča), moguće zakretanje 15° – 90°
Brzina (stranica po minuti): Do 60/30 ppm A4/A3
Rezolucija: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bita dubine za kvalitetu ispisa do 4,800 dpi ekvivalentno x 1,200 dpi
Vrijeme zagrijavanja: Približno 17 sekundi ili manje
Vrijeme ispisa prve stranice: Približno 3.4 sek ili manje
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz Memorija (standard max.): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardno sučelje: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, utor za opcijski print server, utor za opcijski SD card, utor za opcijski Fax System
Dimenzije (Š x D x H):
 Osnovna jedinica: 602 x 665 x 790 mm
Težina: Osnovna jedinica približno 82 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
 Ispis: 820 W
 Stanje pripravnosti: 40 W
 Stanje mirovanja: 1 W ili manje
Glasnoća (razina buke ISO 7779/ISO 9296):
 Ispis: 54.8 dB(A) LpA
 Stanje pripravnosti: 34.6 dB(A) LpA
Standardi sigurnosti: GS, TÜV, CE.
 Uređaj je proizveden prema ISO 9001 standardu kvalitete i ISO 14001 standardu zaštite okoliša.
 RoHS kompatibilnost

RUKOVANJE PAPIROM

Svi navedeni kapaciteti papira baziraju se na papiru debljine max. 0.11 mm. Molimo Vas da koristite papir koji preporuča KYOCERA pod normalnim radnim uvjetima.
Ulazni kapacitet:
 150-listova univerzalni uvlačkač, 52 – 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Kartice papira (136 – 256 g/m²), Banner max. 320 x 1,220 mm; 2x univerzalna ladicica za 500 listova, 52 – 300 g/m², 105 x 148 – 320 x 450 mm
Max. ulazni kapacitet sa opcijama: 7,150 listova A4
Duplex funkcija: Standardni obostrani ispis A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²
Izlazni kapacitet: Standard 500 listova licem dolje, max. izlazni kapacitet 4,300 listova

FUNKCIJE ISPISA

Kontrolski jezik: PRESCRIBE
Emulacije: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilan), PDF Direct Print, XPS Direct Print i OpenXPS
Operativni sustavi: Svi trenutni Windows operativni sustavi, Mac OS X Verzija 10.8 ili novija, UNIX LINUX, te drugi operativni sustavi na zahtjev
Fontovi/barkodovi: 93 fontova (PCL), 136 fontova (KPDL3), 8 fontova (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipova jednodimenzionalnih i dvodimenzionalnih barkodova (PDF-417)
Opcije ispisa: Kodirani PDF Direct Print, IPP Ispis, e-mail ispis, WSD print, siguran ispis preko SSL, IPsec, SNMPv3, „quick copy, proof and hold“, Private Print, funkcije pohrane i upravljanja zadacima

Podrška za mobilni ispis: KYOCERA Mobile Print app za iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNKCIJE KOPIRANJA

Maksimalna veličina originala: A3
Kontinuirano kopiranje: 1 – 999
Raspon zumiranja: 25 – 400% po 1% koraka
Unaprijed podešeni omjeri povećanja: 5R/5E
Opcije: Scan-once-copy-many, elektroničko sortiranje, 2-u-1 i 4-u-1 funkcije, ponavljanje kopiranja slike, numeriranje stranica, Cover mode, kopiranje bookleta, prekinuto kopiranje, obrazac preklapanja, funkcija štambiljanja i funkcija preskakanja prazne stranice.
Način ekspozicije: Auto, manual: 16 koraka
Podešavanje slike: Tekst + slika, tekst, slika, mapa

FUNKCIJE SKENIRANJA

Funkcije: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Mreža TWAU, WSD scan
Brzina skeniranja: (A4, 300 dpi, Dual Scan sa DP-7110) C/B 180 stranica po minuti, 180 stranica po minuti u boji
Rezolucija skeniranja: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maksimalna veličina dokumenta za skeniranje: A3, Banner do 1,900 mm sa opcijskim dokument procesorom
Prepoznavanje originala: Tekst, slika, tekst + slika, optimizirano za OCR
Vrste datoteka: PDF (visoko komprimirani, kodirani, PDF/A), PDF s mogućnosti pretraživanja (opcija), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FUNKCIJE FAKSIRANJA (OPCIJSKI)

Kompatibilnost: ITU-T Super G3
Brzina modema: Max. 33.6 kbps
Brzina prijensa: Max. 3 sekunde (JBIG)
Rezolucija faksiranja:
 Normalno: 200 x 100 dpi
 Fino: 200 x 200 dpi
 Superfino: 200 x 400 dpi
 Ultrafino: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maksimalna veličina originala: A3, Banner max. 1,600 mm
Načini kompresije: JBIG, MMR, MR, MH
Značajke: Opcijski Internet-fax, mrežno faksiranje, rotiranje pošiljanja i prijema, obostrani prijem faksa, Memoriranje prijema, poštanski sandučić, daljinska dijagnostika, dupli faks sa drugom faks jedinicom 12

POTROŠNI MATERIJAL


TK-6325 Toner: Prosječno trajanje tonera 35,000 stranica sa 6% pokrivenosti A4
WT-8500 Waste Toner Bottle: 40,000 stranica (pri 6% pokrivenosti)
Punjenje klamerica:
SH-10 za DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 za DF-7110

OPCIJE

Fax System (12)
Internet fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Scan-to-PDF s mogućnosti pretraživanja (ugrađen OCR)

RUKOVANJE PAPIROM

DP-7100 Dokument procesor: (Povratni), 140 listova, 35 – 160 g/m² (simplex), A6R – Banner do 1,900 mm
DP-7110 Dokument procesor: (jednosmjerno obostrano skeniranje) 270 listova, 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R – Banner do 1,900 mm
PF-7100 Uvlačkač papira: 2x 500 listova, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm), presavijeni papir
PF-7110 Uvlačkač papira: 2x 1,500 listova, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 Bočni uvlačkač: 3,000 listova, 60 – 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Ladicica
DF-7110* Dokument finišer + AK-7100:
 Glavna ladicica: Max. 4,000 listova A4 (3,000 listova sa dodatkom BF-730); max. 52 – 300 g/m²; max. A6R – SRA3
 Sporedna ladicica: 200 listova A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 AK - 7100: 100 listova; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 Klamanje do 65 listova A4 ili 30 listova A3 u 3 pozicije, B5 – SRA3
DF-7120* Dokument finišer + AK-7100:
 Glavna ladicica: 1,000 listova A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, 3 pozicije klananja do 50 listova A4 ili 30 listova SRA3
 AK - 7100: 100 listova; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, *Jedinica AK-7100 je obavezna za korištenje DF-7110 i DF-7120.
DF-7100 Unutarnji finišer Max. 500 listova; Max. 52 – 300 g/m², A6R – SRA3; Klamanje do 50 listova u 3 pozicije A4 - A3
PH-7C/PH-7D Jedinica za bušenje papira za DF-7120/DF-7110: 2-rupe/4-rupe/švedski tip, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) Sortirka za DF-7110: 7 pretinaca x 100 listova A4, 50 listova A3/B4, 60 – 165 g/m²
BF-730 Jedinica za booklet i tri-fold za DF-7110
 Presavijanje na dva dijela: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Booklet: Max. 16 listova (64 stranica, 60 – 90 g/m²)
 Presavijanje bez klananja: Max. 5 listova (60 – 90 g/m²)
 Tri-fold: 60 – 105 g/m², A4R
 Multi Tri-fold: 5 listova (60 – 90 g/m²), 3 lista (91 – 105 g/m²)
JS-7100 Job separator: 100-listova unutrašnji separator, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3
PH-7120: Unutarnja jedinica za bušenje papira za DF-7100 unutarnji finišer
PH-7130: Unutarnja jedinica za bušenje papira za DF-7100 unutarnji finišer/švedski tip
Keyboardholder 10
Sigurnost
Data security kit (E): U skladu sa ISO 15408 sigurnosni stupanj EAL3
NK-7100 Numerička tipkovnica
USB IC Čitač kartice: Card Authentication Kit (B) AK
UG-33: ThinPrint support
UG-34: Emulacija (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Opcijsko sučelje
IB-35: Direct Wi-Fi Sučelje
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless Lan sučelje
Poklopac (E)
CB-7100W: Drveno postolje
CB-7110M: Metalno postolje



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ne jamči da će svi navedeni tehnički podaci biti bez pogreške. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne najave. Informacije su točne u vrijeme tiskanja. Sve druge marke i nazivi proizvoda mogu biti registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih vlasnika, a ovi me priznati.